Wentylator ścienny osiowy FPT400E4 - S

WENTYLATOR ŚCIENNY OSIOWY

Model:	FPT400E4 - S
Średnica (mm):	400
Napięcie (V):	230
Częstotliwość (Hz):	50
Moc (W):	130
Prąd (A):	0.60
Prędkość (RPM):	1350
Pojemność (uF/V):	6
Przepływ powietrza (m^3/h):	4500
Ciśnienie powietrza (Pa):	73
Poziom hałasu (dB):	65

ZASTOSOWANIE


Wentylatory osiowe Ferono dzięki możliwości montażu poziomo oraz pionowo znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej obiektów przemysłowych np. hurtownie, magazyny, warsztaty, hale produkcyjne, szklarnie, pomieszczenia hodowlane jak również mają one zastosowanie do wentylacji mniejszych pomieszczeń tj. biur, sklepów, garaży.

WYGLĄD


Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika w kształt sierpa, wentylatory Ferono mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

- Obustronne zabezpieczenie wirnika siatką,
- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności,
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,
- Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA,
- Odporność izolacji: 10 MOHM przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- Temperatura pracy: -20 ° C do 80 ° C,
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%,
- Napięcie: 230V/50Hz,
- Stopień ochrony: IP44


WYMIARY WENTYLATORA:



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
480	420	418	195	123



SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



Kolory
PE Żółto-Zielony
CAP 4uF+/- 5% 450V.AC
L2 Brązowy
N Czarny

