
Wentylator ścienny osiowy FDA550E4 - S


Model	Napięcie (V)	Częstotliwość (Hz)	Moc (W)	Prąd (A)	Prędkość (RPM)	Pojemność (uF/V)	Przepływ powietrza (m^3/h)	Ciśnienie powietrza (Pa)	Poziom hałasu (dB)
FDA550E4 - S	230	50	360	1.60	1350	12	7000	99	74


- Obustronne zabezpieczenie wirnika siatką,
- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności,
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,
- Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA,
- Odporność izolacji: 10 MOHM przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,
- Temperatura pracy: -20 ° C do 80 ° C,
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%,
- Napięcie: 230V/50Hz,
- Stopień ochrony: IP44

WYMIARY WENTYLATORA:




A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
725	675	575	230	150





SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



Kolory
PE Żółto-Zielony
CAP 12uF+/- 5% 450V.AC
L2 Brązowy
N Czarny

