Wentylator osiowy ssący z siatką FSS500



Model:	FSS500
Średnica (mm):	500
Napięcie (V):	230
Częstotliwość (Hz):	50
Moc (W):	350
Prąd (A):	1.50
Prędkość (RPM):	1350
Pojemność (uF/V):	10
Przepływ powietrza (m^3/h):	6500
Ciśnienie powietrza (Pa):	92
Poziom hałasu (dB):	74

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe Ferono dzięki możliwości montażu poziomo oraz pionowo znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej obiektów przemysłowych np. hurtownie, magazyny, warsztaty, hale produkcyjne, szklarnie, pomieszczenia hodowlane jak również mają one zastosowanie do wentylacji mniejszych pomieszczeń tj. biur, sklepów, garaży.

WYGLĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika w kształt sierpa, wentylatory Ferono mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,

Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności,

Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylatora,

Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA,

Odporność izolacji: 10 MOHM przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą,


Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F,

Temperatura pracy: -20 ° C do 80 ° C,


Napięcie: 230V/50Hz,

Stopień ochrony: IP44

WYMIARY WENTYLATORA:



SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



WYKRES WYDAJNOŚCI:

