WENTYLATOR OSIOWY ŚCIENNY NA PŁYCIE
FPT250







12 MIESIĘCY GWARANCJI

ZASTOSOWANIE

Wentylatory osiowe Ferono dzięki możliwości montażu poziomo oraz pionowo znajdują zastosowanie w wentylacji ogólnej obiektów przemysłowych np. hurtownie, magazyny, warsztaty, hale produkcyjne, szklarnie, pomieszczenia hodowlane jak również mają one zastosowanie do wentylacji mniejszych pomieszczeń tj. biur, sklepów, garaży.

WYGLĄD

Dzięki wyprofilowaniu łopatek wirnika w kształt sierpa, wentylatory Ferono mają wysoką skuteczność przepływu powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie. Łopatki zostały wykonane z prasowanej blachy.

- Obustronne zabezpieczenie wirnika siatką
- Najnowocześniejszy kształt wentylatora pozwala osiągać wysokie parametry przy jednocześnie niskiej głośności
- Silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu
- Podwójne łożysko kulkowe wydłuża żywotność wentylator
- Wytrzymałość elektryczna: 1500VAC/50-60Hz na 1 min upływ prądu <5mA
- Odporność izolacji: 10 MOHM przy 500V DC pomiędzy przewodem i ramą
- Wysoka klasa izolacji przewodu miedzianego: F
- Temperatura pracy: -20 ° C do 80 ° C
- Zakres wilgotności względnej pracy: 20% - 85%
- Napięcie: 230V/50Hz
- Stopień ochrony: IP44




SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS RoHS Pb lead-free

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Średnica	mm	250
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc	W	56
Prąd	A	0,25
Obroty	RPM	1400
Pojemność kondensatora	(uF/V)	1,5/450
Przepływ powietrza	(m³/h)	1770
Ciśnienie powietrza	Pa	38
Poziom hałasu	dB	55

WYMIARY WENTYLATORA



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

L2 tłoczący

