
WENTYLATOR KANAŁOWY PLATIKOWY
FKP150







2 LATA GWARANCJI

ZASTOSOWANIE

Wentylator kanałowy plastikowy promieniowy Ferono z liniowym przepływem powietrza do podłączenia kanału wentylacyjnego wewnątrz pomieszczenia. Dzięki nowoczesnej konstrukcji wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.
Dzięki wysokim parametrom nadają się do zastosowania w wszystkich wentylacjach ogólnych w domach, biurach, laboratoriach, toaletach, sklepach, zakładach produkcyjnych.

- Obudowa i łopatki wykonane z tworzywa sztucznego
- Nowoczesny wygląd
- Niski poziom hałasu
- Niezawodna bez szczotkowa konstrukcja silnika
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Dwa biegi wentylatora
- Temperatura pracy: od -10 ° C do 60 ° C
- Wilgotność pracy: 20% do 85%
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500 VDC
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd < 5 mA




SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS RoHS Pb lead-free

WYKONANIE

Zarówno obudowa jak i łopatki zostały wykonane z wysokojakościowego tworzywa sztucznego a całości został nadany nowoczesny owalny kształt Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak aby uniknąć osadzania się wszelkich zanieczyszczeń które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora. Konstrukcja umożliwia montaż w systemie okrągłych kanałów wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszkę przyłączeniową.


PREZENTACJA PRODUKTU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

		Obroty High	Obroty Low
Napięcie	V	230	
Częstotliwość	Hz	50	
Prąd	A	0,22	0,19
Moc	W	54	48
Obroty	RPM	2550	1850
Przepływ powietrza	(m³/h)	530	410
Ciśnienie powietrza	Pa	300	240
Poziom hałasu	dB	29	33
Waga	kg	2,6	

WYMIARY WENTYLATORA



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

