WENTYLATOR DACHOWY
FDO280



12 MIESIĘCY GWARANCJI

ZASTOSOWANIE

Wentylator dachowy promieniowy Ferono z wyrzutem pionowym do montażu na zewnątrz w instalacjach wyciągowych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.
Wentylacja wyciągowa w domach, biurach, laboratoriach, kuchniach, lakierniach, warsztatach, magazynach, maszynowniach. Kompaktowe gabaryty oferują łatwą instalację przy wykorzystaniu małej przestrzeni.

- Obudowa wykonana z metalu
- Nowoczesny wygląd
- Niski poziom hałasu
- Niezawodna bezszczotkowa konstrukcja silnika
- Wentylator promieniowy łopatki zakrzywione do tyłu
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Temperatura pracy: od -10 ° C do 60 ° C
- Wilgotność pracy: 20% do 85%
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500 VDC
- Wytrzymałość elektryczna 1500VAC/min, prąd <5 mA
- Klasa: IP44



SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS RoHS Pb lead-free


WYKONANIE

Zarówno obudowa jak i łopatki zostały wykonane z wysokojakościowego metalu. Całości został nadany nowoczesny owalny kształt a kwadratowa płyta montażowa umożliwia łatwy montaż. Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby uniknąć osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora.

SILNIK

Wentylatory wyposażone są w bez szczotkowe, nowoczesne, jednofazowe silniki które przystosowane są do regulacji napięciowej. Wbudowane termiczne zabezpieczenie silnika, realizowane jest poprzez czujnik temperatury uzwojeń. Bardzo wysoka klasa izolacji uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują bezproblemową pracę.

WYMIARY WENTYLATORA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc	W	245
Prąd	A	1,2
Obroty	RPM	2800
Pojemność kondensatora	(uF/V)	6/450
Przepływ powietrza	(m³/h)	2000
Ciśnienie powietrza	Pa	600
Poziom hałasu	dB	80
Poziom hałasu	kg	8,8

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

